



DRAWAG SMART®

Die Anlehnbügel mit den formschön gearbeiteten Ecken sorgen für einen aufgeräumten und gepflegten Aussenbereich.

Die Vorteile des SMART[®]

- Ideal zum Einsatz im öffentlichen und gewerblichen Bereich, auf Freiflächen und vor Gebäuden
- Die clever durchdachte Ausführung des eleganten Anlehnbügels ermöglicht ein optimales Preis-/Leistungsverhältnis
- Konstruktion aus ausreichend dimensioniertem, vandalensicherem Flachstahl
- Bügel zum Aufschrauben, unten mit Abbiegungen nach innen, beidseitig mit 2 Befestigungspunkten
- Modell zum Einbetonieren um 250 mm verlängert
- Ausführung feuerverzinkt für den langfristigen Ausseneinsatz
- Für den Aufbau in Reihenanlagen empfehlen wir einen Abstand von min. 800 mm

Optionen

- Ausführung zum Aufschrauben oder Einbetonieren
- Quertraverse auf Höhe 500 mm ab Fertig Boden
- Traverse behindertengerecht für den Einsatz im öffentlichen Bereich, 300 mm ab Fertig Boden
- Feuerverzinkt und pulverbeschichtet in Farbe nach Wahl

Technische Informationen

- Länge 850 mm, Höhe: 850 mm ab Fertig Boden (Modell zum Einbetonieren + 250 mm)
- Flachstahl 80/10 mm
- Variante zum Aufschrauben mit Enden nach innen gebogen, als Fussplatten ausgebildet mit je 2 Bohrungen \varnothing 12 mm